



CARTINOX

CARTOUCHE Métallique lisse ou plissée



Codification commerciale

Modèle	Média	Assemblage	Seuil	Longueur	Embout	Joint
QC	L Lisse	CA collée araldite	15 = 15μ	91 = 9" 3/4 = 248mm	0 = DOE	V = Viton
			25 = 25μ	10 = 10" = 254mm	3 = 322*	N = Nitrile
	P Plissée	SA soudée argon	50 = 50μ	19 = 19" 1/2 = 500mm	F = Fileté*	S = Silicone
			75 = 75μ	20 = 20" = 508mm		
			100 = 100μ	29 = 29" 1/4 = 744mm		
			150 = 150μ	30 = 30" = 762mm		
			300 = 300μ	39 = 39" = 996mm		
			500 = 500μ	40 = 40" = 1016mm		

* Sur demande

Spécifications techniques :

- Cartouche en inox 316 L
- Cartouche régénérables (soit par rinçage, soit par ultrasons)
- Large compatibilité chimique
- Seuil de filtration entre 15 et 150 μ en standard (autre seuil sur demande)
- Embout DOE en standard (autre embout M3, M7 ou vissé (F) sur demande)
- Collée araldite ou soudée argon

- **Température maximum d'utilisation :** 400° C = soudée argon - 70°C = collée araldite
- **Pression maximum :** 3 bar
- **Pression recommandée :** 1.5 bar

APPLICATIONS :

Eau brute - Pétrole - Kérozène - Adhésif - Vernis - Manomères - Eau de refroidissement - Circuit de chauffage - Eau de lavage - Huile hydraulique - Peinture - Eau déionisée - Polymères - Solvants - Résine - Carburants - Huile - Acide - Alcool - Solvant - Gaz - Huile de graissage.



SIEBEC SAS - 9 rue des platanes, 38120 Saint-Égrève - Tel. : +33 4 76 26 12 09 - contact@siebec.com

SIEBEC UK LTD - Unit 3, St. Alban's Rd, Stafford ST16 3DR - Tel. : +44 1 785 227 700 - sales@siebec.co.uk

P.G SIEBEC SL - Enric Morera, 14 4^a, 08950 Esplugues de Llobregat - Tel. : +34 933 722 024 - ventas@siebec.com

SIEBEC GmbH - Auf der Langwies 8, 65510 Hünstetten-Wallbach - Tel. : +49 6126 9384-19 - info@siebecgmbh.de