

Description

Les paniers Qualifiltres sont disponibles en version standard ou peuvent être conçus et fabriqués afin de répondre à vos besoins spécifiques. Nous sommes en capacité de vous proposer des paniers adaptables à vos installations et filtres existants.

Caractéristiques & Avantages

- Disponible en 316L
- Autres matériaux (titane, acier...) sur demande
- Large compatibilité chimique
- Seuil de filtration : de 25 μ m à 3mm.
- Panier lisse ou panier plissée pour une meilleure capacité de rétention.
- Collage araldite ou soudé argon.



Domaines d'application

Eau brute
Pétrole
Kérozène
Adhésif
Vernis
Manomères
Eau de refroidissement
Circuit de chauffage
Eau de lavage
Huile hydraulique
Peinture

Eau déionisée
Polymères
Solvants
Résines
Carburants
Huile
Acide
Alcool
Solvant
Gaz
Huile de graissage

Température max de fonctionnement

°C	Milieu filtrant
400°C	Soudé argon
70°C	Collé araldite

Pression différentielle maximale Δ

Δ p recommandée pour nettoyage : 1.5 bar
 Δ p maximale : 5 bar

Références de commande

RÉFÉRENCE QT - **L** - **SA** - **300** - **250** - **146** - **V**
Tab 1 Tab 2 Tab 3 Tab 4 Tab 5 Tab 6

Table 1 : Média

Code	Description
L	Lisse
P	Plissé

Table 2 : Assemblage

Code	Description
CA	Collé araldite
SA	Soudé argon

Table 3 : Seuil de rétention

Code	Description
25	25µ
50	50µ
100	100µ
300	300µ
500	500µ
750	750µ
1000	1000µ
2000	2000µ
3000	3000µ

Table 4 : Longueur

Code	Description
250	250 mm
400	400 mm
450	450 mm
500	500 mm
550	550 mm
600	600 mm
730	730 mm
750	750 mm
800	800 mm
810	810 mm
930	930 mm
1000	1000 mm

Table 5 : Diamètre

Code	Description
104	104 mm
125	125 mm
146	146 mm
170	170 mm
180	180 mm
200	200 mm
230	230 mm
250	250 mm
280	280 mm
315	315 mm
365	365 mm

Table 6 : Option joint

Code	Description
V	Viton
S	Silicone